特定整備記録簿（２年定期点検用点検整備記録簿写）

点検の結果及び整備の概要

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	／

依頼者（使用者）の氏名又は名称

自動車登録番号又は車両番号又は車台番号

住　所

電動パーキング（EPB）・ホイール・パーク式記録簿記載方法（沖縄版）

自家用乗用車等・別表第6

エンジン・ルーム点検

■ パワー・ステアリング
- ベルトの緩み、損傷
- ★取付けの緩み
- オイルの漏れ
- オイルの量



■ 点火装置
- ☆スパーク・プラグの状態（白金プラグ、イリジウム・プラグは点検省略可）
- 点火時期
- ディストリビュータのキャップの状態



■ バッテリ、電気配線
- ターミナル部の緩み、腐食
- 電気配線の接続部の緩み、損傷



■ エンジン
- 排気ガスの色
- CO、HC の濃度
- ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷



■ 冷却装置
- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却水の漏れ

■ 燃料装置
- 燃料漏れ

■ 公害発散防止装置等
- メターリング・バルブの状態
- ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能
- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

室内点検

■ ハンドル
- 操作具合
- 遊び、がた

■ ブレーキ・ペダル
- 遊び
- 踏み込んだときの床板とのすき間
- ブレーキの効き具合



室内点検

■ パーキング・ブレーキ・レバー（ペダル）
- 引きしろ（踏みしろ）
- パーキング・ブレーキの効き具合

電動パーキング☑
ホイール・パーク式　☑

■ クラッチ・ペダル
- 遊び
- 切れたときの床板とのすき間



足廻り点検

■ かじ取り車輪
- ★ホイール・アライメント

■ ショック・アブソーバ
- 損傷、オイルの漏れ

■ サスペンション
- 取付部、連結部の緩み、がた
- 各部の損傷

■ ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ
- マスタ・シリンダの液漏れ
- ホイール・シリンダの液漏れ
- ディスク・キャリパの液漏れ
- マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷
- ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷
- ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷



■ ホイール
- ☆タイヤの空気圧
- ☆タイヤの亀裂、損傷
- ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗
- スペア・タイヤの空気圧
- ☆ナット、ボルトの緩み
- ★フロント・ホイール・ベアリングのがた
- ★リア・ホイール・ベアリングのがた

■ ブレーキ・ディスク、ドラム
- ☆ディスクとパッドとのすき間
- ☆ブレーキ・パッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷



- ☆ドラムとライニングとのすき間
- ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷



下廻り点検

■ エンジン・オイル
- 漏れ

■ ステアリング・ギヤ・ボックス
- ★取付けの緩み

■ ステアリングのロッド、アーム類
- ★緩み、がた、損傷
- ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷

■ トランスミッション、トランスファ
- ☆オイルの漏れ
- ☆オイルの量

■ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト
- ☆連結部の緩み
- ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷



■ ディファレンシャル
- ★オイルの漏れ
- ★オイルの量



■ ブレーキ・ホース、パイプ
- 漏れ、損傷、取付状態

■ エキゾースト・パイプ、マフラ
- ☆取付けの緩み、損傷、腐食
- ☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
- マフラの機能

高圧ガス（燃料）廻り点検

- パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
- ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷
- ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷

外廻り点検

■ フレーム、ボデー
- 緩み、損傷

日常点検

- ブレーキ液の量
- バッテリ液の量
- 冷却水の量
- エンジン・オイルの量
- エンジンのかかり具合、異音
- 低速、加速の状態
- ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウインカ・ランプ等の点灯、汚れ、損傷
- ウインド・ウォッシャ液の量
- ウインド・ウォッシャの噴射状態
- ワイパの拭き取り状態

車載式故障診断装置点検

- OBDの診断の結果

その他の点検・整備項目

電動パーキング又はEPB　☑
※各メーカによって電動パーキングの名称が異なる為、メーカー名称に合わせる。
※電子記録簿の場合は、その他の点検整備項目の方へ記載する。

ホイール・パーク式　☑
※トラック・バス記載方法同様

交換部品等	数量
エンジン・オイル	ℓ
オイル・フィルタ	個
LLC（ロング・ライフ・クーラント）	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ

❖ 別 添 の 通 り

メンテナンスに関するアドバイス

注 二年間保存。

事業場控

●CO、HC 濃度（アイドリング時）

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ（1.6mm以上）

前輪	左　mm	右　mm
後輪	左　mm	右　mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左　mm	右　mm
後輪	左　mm	右　mm

事業場名、所在地、認証番号

点検年月日　年　月　日

整備完了年月日　年　月　日

整備主任者の氏名

点検（整備）時の総走行距離　km

☆印は１年 5,000km以下、★印は２年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目。　OBDとは車載式故障診断装置を示す。

（不許複製）